



E-AUTOPARTS EUROPA SRL
CUI: RO 32372789 - J02/1129/2013
Cont IBAN: RO73 BACX 0000 0009 4673 2001
Banca: UniCredit Bank Suc. Arad
Depozit: Str. Colonia Campul Albinelor Nr. 21, Arad, Cod Postal 310499

site : RapidAuto.ro
site : BestAutoVest.ro

Declaratie de conformitate

Noi, E-AUTOPARTS EUROPA SRL., cu sediul situat pe str. Str. Colonia Campul Albinelor Nr. 21, Arad, Cod Postal 310499, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu J02/1129/2013, Atribut Fiscal RO 32372789, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor din Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, ca produsul **Turbosuflanta Polcar** la care se refera aceasta declaratie nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu documentatia tehnica a fabricantului.
Prezenta declaratie de conformitate respecta prevederile SR EN ISO/CEI 17050:2010.

Certificat de garantie

Prin prezentul certificat ne asumam raspunderea ca in cazul in care produsul comercializat nu este in conformitate cu cele scrise mai sus, cu documentatia tehnica si/sau prezinta vicii ascunse aparute in perioada de garantie/valabilitate, poate fi returnat de catre consumator, in vederea remedierii/schimbării, conform conditiilor de acordare a garantiei reglementate prin Legea nr. 449/2003, republicata in 2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

Produs: **TURBOSUFLANTA**

Marca: **Polcar**

Tipul (modelul) / cod EAN:

Numar identificare:

Nr.factura.....

**Termen de garantie: 12 luni – turbosuflanta reconditionata
24 luni -- turbosuflanta noua**

VANZATOR FINAL

SOCIETATEA..... SEMNATURA, STAMPILA.....

Documentele ce trebuie prezentate la solicitarea acordarii garantiei: copie factura sau bonul fiscal primit la achizitia produsului, declaratia de conformitate, certificatul de garantie, copie certificat de inmatriculare (fata-verso), documentul care sa ateste: montarea produsului intr-o unitate autorizata de RAR (copie dupa autorizatie), respectarea conditiilor din rubrica „SERVICE MONTATOR„(vezi verso) inclusiv verificarile obligatorii premergatoare montajului turbosuflantei cu semnatura montatorului.

SERVICE MONTATOR

SOCIETATEA.....

CONDITII

Se vor identifica si inlatura cauzele care au generat defectarea turbinei (jocuri excesive in lagarele axului cu came si a arborelui cotit, rularea cu un ulei, filtru de ulei si/sau de aer necorespunzator, defectiuni ale pompei de ulei, uzuri ale ansamblului piston-segment-bloc motor, uzuri ale ansamblului supapa-garnitura supapa, obturari ale conductelor ce asigura ungerea, admisia si avacuarea aerului/gazelor si altele).

Pentru a beneficia de garantie si de o durata de viata cat mai mare a turbosuflantei trebuie respectate urmatoarele:

- schimbarea uleiului filtrului de ulei filtrului de aer cu altele noi care sa respecte rolul functional;
- nu se vor utiliza materiale de etansare altele decat cele din dotarea turbosuflantei;
- nivelul uleiului trebuie sa fie sensibil sub limita maxima;
- presiunea uleiului trebuie sa fie corespunzatoare ;
- conductele ce asigura functionarea turbosuflantei sa nu fie obturate;
- nu se folosesc aditivi pentru marirea viscozitatii uleiului;
- se vor curati toate conductele care au conexiune cu turbosuflanta;
- valoarea presiunii gazelor de carter trebuie sa fie in limitele admise;
- fixarea tubulaturii compresorului cu coliere se face corespunzator astfel incat sa nu existe pierderi de aer/vapori de ulei in functionare (tubulatura sufera deformatii plastice iar garniturile la remontare nu se mai pliaza pe pozitile initiale). Se recomanda si inlocuirea colierelor/garniturilor de etansare cu altele noi;
- amorsarea turbosuflantei se va realiza fara a porni motorul (se va deconecta senzorul de pozitie ax came si se va actiona demaronul sau se va actiona direct arborele cotit)
- la pornire se va lasa motorul sa functioneze la relanti aproximativ 5 min pentru ca materialele componente/uleiul sa ajunga la dilatarea termica /viscozitatea corespunzatoare;
- se va verifica (schimba dupa caz) functionarea corespunzatoare/caderea de presiune a catalizatorului (deteriorarea turbosuflantei anterioare poate genera depuneri pe catalizator ceea ce duce la defectarea turbosuflantei noi;
- nu indepartati sigiliile.
- **Nu asiguram garantie pentru autovehiculele la care s-au schimbat motoarele originale.**
- **Verificari/inlocuiri componente obligatorii premergatoare montajului turbosuflantei:**

*Verificare catalizator.....Societatea.....Stare piesa(conform raport).....

Verificare EGR si epurator.....Stare componente.....

Presiunea uleiului la relanti 80°C realizat.....

Presiunea uleiului la 3000 rpm 80°C realizat.....

..... Presiunea gazelor de carter inferior

..... Ulei tip.....

marca.....nr certificare RAR/Omologare E..... Filtru

ulei.....marca.....nr. certificare RAR/Omologare E..... Filtru

de aer.....marca.....nr. certificare RAR/Omologare E.....

Turbosuflanta care dota masina initial s-a deteriorat deoarece.....

Eliminarea cauzei s-a realizat remediind/inlocuind..... (se va justifica cu acte de achizitii/manopera)

Numar km la montare.....

Numar km la demontare(pentru probleme in TG).....

Cauza demontarii.....

Firma montatoare garanteaza corectitudinea respectarii tehnologiei de montaj prin reprezentantul:

Nume.....

Prenume.....

Semnatura.....

Numar de telefon.....

Stampila unitatii.....

Important

: Consumatorul are obligatia sa faca o verificare periodica a nivelului de ulei limitand astfel efectele unei eventuale defectiuni a turbosuflantei aflate in garantie, prin oprirea imediata a functionarii autovehiculului, si prezentarea intr-un service autorizat pentru constatare si remediere.

Produsul returnat in TG(daca au fost realizate verificarile obligatorii) va fi analizat de catre o societate terta si daca se constata ca defectiunile turbosuflantei au fost cauzate de o exploatare necorespunzatoare, costul expertizei va fi suportat de catre client/service.Revizile periodice(schimb ulei, filtre si altele) se vor realiza conform specificatiilor producatorului autovehiculului justificand cu documente de achizitionare si montare a acestora.

***Societatea trebuie sa fie autorizata/specializata in testarea catalizatorilor. Aceasta va intocmi un raport cu caderea de presiune inainte si dupa reconditionare (daca este cazul).**

NERESPECTAREA ACESTOR CONDITII ATRAGE DUPA SINE PIERDEREA GARANTIEI.